

WIN-DK20A

电脑纸打孔机

PAPER PROCESSOR



威海印刷机械有限公司
WEIHAI PRINTING MACHINERY CO.,LTD.



威海印机

追求用户满意

WIN-DK20A 电脑纸打孔机

WIN-DK20A PAPER PROCESSOR

用途

本机可将卷筒纸从中心及边缘按需要裁切成为双联、并联纸张，在其纵向打导孔和横向轧折线，并能把已加工好的电脑纸折叠和计数，便于包装，还可与我公司电脑表格印刷机、配页打号机配套使用，为广大用户提供新的电脑纸加工机及商业票据印刷带来极大方便。

特点

- 设定自动打孔机计数装置。
- 变频调速，运转平稳，噪声小。
- 自动张力控制系统。
- 设有纵向压缝、切边装置，纸屑收集排除装置。
- 打孔装置采用打孔盘移动式，打孔盘与轴固定后没有振动，提高打孔使用寿命。
- 边缘连续打孔，采用直径4mm星型孔，可交换式横轧线装置。

USAGE

This paper processor could perforate vertically and slit laterally, with the function of slitting the web into two parts side by side as required at the center and folding and counting the completed paper for packing. And this machine could be assorted with the Stationery Offset Press and Pack to Pack Collator, which is convenient for commercial bill printing.

FEATURES

- Automatically counting device
- Inverter controlled, motor running stable, less noise
- Auto-tension control system
- Vertically slitting and edge-cutting device and confetti deflector
- Movable perforating wheel. There is no oscillation after fixing the perforating wheel on the shaft.
- Continuously perforating, $\varnothing 4\text{mm}$ zigzag holes. Exchangeable laterally slitting device.

技术参数 SPECIFICATIONS

技术参数 SPECIFICATION

卷筒纸最大放料直径 Max. Web Diameter	mm	1000
卷筒纸最大宽度 Max. Web Width	in	20 (508mm)
横轧折线 Lateral Perforating Line	in	11 (2折及3折 其它可选 2 folds or 3 folds, Others are optional)
折纸范围 Folding Length Range	in	7-14 (标准配置 11" 其它可选 The standard is 11" others are optional)
最高工作速度 Max. Running Speed	m/min	100
主电机功率 Main motor	Kw	2.2三相(3 phases 380V)
机器外形尺寸 Dimensions(L × W × H)	mm	3050 × 1130 × 1100
重量 Weight	Kg	1600

*设计和规格有时会发生变更，恕不报告，Specifications are subject to change without notice.

威海印刷机械有限公司 WEIHAI PRINTING MACHINERY CO., LTD.

地址：中国山东省威海市解放路38号 38, JIEFANG RD, WEIHAI, SHANDONG, CHINA
电话：0631-5223224 5229449 邮编：264200 Tel: 0631-5223224 5229449 P.C.: 264200
传真：0631-5223813 5225023 Fax: 0631-5223813 5225023
E-mail: sdwhyj@wh-public.sd.cninfo.net